

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астрахань (8512)99-46-04	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Барнаул (3852)73-04-60	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Белгород (4722)40-23-64	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Брянск (4832)59-03-52	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Владивосток (423)249-28-31	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Волгоград (844)278-03-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Вологда (8172)26-41-59	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Воронеж (473)204-51-73	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Екатеринбург (343)384-55-89	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Иваново (4932)77-34-06	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Ижевск (3412)26-03-58	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Казань (843)206-01-48	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калининград (4012)72-03-81	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калуга (4842)92-23-67	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
	Самара (846)206-03-16	

Единый адрес: [rno@nt-rt.ru](mailto:rno@nt-rt.ru) Веб-сайт: [www.redlion.nt-rt.ru](http://www.redlion.nt-rt.ru)

## PID контроллеры TSC/PSC RED LION. Техническое описание

### Description:

Red Lion's TSC/PSC line of PID controllers are 1/8 DIN setpoint controllers suitable for time versus temperature/process control applications. The TSC/PSC PID controllers accept signals from a variety of temperature sensors (thermocouple and RTD sensors) and process signals, then precisely displays the temperature and process while providing an accurate output control signal (time proportional or linear) to maintain a process at the desired control point. The user input can be programmed to perform a variety of controller functions.



### Display:

The display consists of dual 4-digit rows of text which allows for simultaneous viewing of the measured temperature and process value and setpoint or temperature/ process and profile status. Front panel indicators inform the operator of controller status and output states.

### Output Modules:

Replaceable output modules (relay, logic/SSR drive or Triac) can be fitted to the main control output, alarm output(s) or timed event output(s), and cooling output.